Instrucciones

T001K006

Bola luminosa de jardín



| Material utilizado: | Nº de artículo | Can- tidad |
|--|----------------|-------------------------|
| Mosaico de vidrio Soft-color de 10 x 10 x 4 mm, 200 g , amarillo/mezcla de rojos | 506632 | 1 |
| Mosaico de vidrio soft - Poligonal, de 10 - 20 mm, 5 mm de grosor, 200 g, amarillo/mezcla de rojos | 514316 | 1 |
| Teselas espejo de 10 x 10 mm y 3 mm de grosor, 200 g = aprox. 300 ud. | 559602 | 1 |
| Bola de plástico transparente, en 2 mitades, de ø 200 mm | 616074 | 1 |
| Guirnalda de macro LEDs, iluminación interior y exterior, 45 bombillas LED, funciona con 6 pilas Mignon de 1,5 V (AA) no incluidas | 954387 | 1 |
| Pilas Camelion® Standard, de 1,5 V (AA), 2 ud. | 210625 | 2 |
| Kit de pegamento de silicona 3D, 80 ml, transparente | 314798 | 1 |
| Masa para juntas de mosaico, 1000 g, blanca | 504906 | 1 |
| Pintura Decolack Marabu, 50 ml, negro | 452137 | 1 |
| Herramientas recomendadas: | | |
| Guantes (desechables), talla M, 100 ud | 936396 | según necesi- dad |
| Guantes desechables, talla L, 100 ud | 942458 | según necesi- dad |
| Útiles necesarios: | | |
| Base protectora, tijeras, cinta métrica, rotulador permanente, papel de cocina, vaso medidor, cuenco para mezclas, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), taladradora (con broca de madera) o soldador | | |



Instrucciones básicas para el mosaico

- 1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se quiere cubrir con mosaico.
- 2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
- 3. Dejar secar durante toda la noche.
- 4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
- 5. Distribuirla con las manos enguantadas por encima del mosaico.
- 6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.
- 7. Repetir el procedimiento varias veces.
- 8. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.
- 9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.



Haz un agujero en una media bola de plástico con un taladro (broca para madera) o un soldador. Pegar las dos mitades de la bola de plástico con el pegamento de silicona.

Si se desea, antes de pegar las dos mitades de la bola, se puede introducir la guirnalda de luces a través del orificio.



Marcar con un rotulador permanente la superficie que queremos cubrir de mosaico.



Encolar las teselas con el pegamento de silicona.



El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!



2

movida y mezclar todo (la cantidad de pintura según se desee) y aplicar sobre la superficie de mosaico.